

# Nagios Meldungen

## iscsi

**Betreff:** iscsi

### Beispiel

PROBLEM - cubenode2/iscsi is CRITICAL

### Beschreibung

Das Protokoll iSCSI wird verwendet, um auf ein SAN zuzugreifen.

### Meldungen

iscsid: CRITICAL - target iqn.2013-12.com.collax.dev:seconddrbd not connected.

Es konnte keine Verbindung zum angegebenen iSCSI-Target hergestellt werden.

PROCS CRITICAL: 0 processes with command name iscsid.

Der Dienst für die Anbindung an ein SAN mittels iSCSI muss auf jedem Node genau einmal (*zweimal?*) unter dem Prozessnamen iscsid laufen. Weicht die Zahl ab, kann es zu Datenverlusten kommen.

### Ursache

Mögliche Ursachen:

- Festplattenprobleme
- Probleme mit dem SAN
- Netzwerkproblem zum SAN
- Inkonsistentes Filesystem

### Lösung

- Überprüfen Sie das SAN sowie die Netzwerkverbindung zum SAN.
- Setzen Sie den Node in den Wartungsmodus und starten ihn neu.
- Führen Sie eine File System Check durch.

Führt keine der Maßnahmen zum Erfolg, kontaktieren Sie den Support Ihres Fachhändlers.

Eindeutige ID: #1016

Verfasser: Falk Krämer

Letzte Änderung: 2014-02-02 15:01