

# Nagios Meldungen

## iscsi

**Betreff: iscsi**

### Beispiel

PROBLEM - cubenode2/iscsi is CRITICAL

### Beschreibung

Das Protokoll iSCSI wird verwendet, um auf ein SAN zuzugreifen.

### Meldungen

iscsid: CRITICAL - target iqn.2013-12.com.collax.dev:seconddrbd not connected.

Es konnte keine Verbindung zum angegebenen iSCSI-Target hergestellt werden.

PROCS CRITICAL: 0 processes with command name iscsid.

Der Dienst für die Anbindung an ein SAN mittels iSCSI muss auf jedem Node genau einmal (zweimal?) unter dem Prozessnamen iscsid laufen. Weicht die Zahl ab, kann es zu Datenverlusten kommen.

### Ursache

Mögliche Ursachen:

- Festplattenprobleme
- Probleme mit dem SAN
- Netzwerkproblem zum SAN
- Inkonsistentes Filesystem

### Lösung

- Überprüfen Sie das SAN sowie die Netzwerkverbindung zum SAN.
- Setzen Sie den Node in den Wartungsmodus und starten ihn neu.
- Führen Sie eine File System Check durch.

Führt keine der Maßnahmen zum Erfolg, kontaktieren Sie den Support Ihres Fachhändlers.

Eindeutige ID: #1016

Verfasser: Falk Krämer

Letzte Änderung: 2014-02-02 15:01